



PORTATİF DİZEL JENERATÖR

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

Jeneratör

Standby	kVA	7.5
Prime	kVA	6.8
Marşlama tipi		Elektrik
Güç faktörü	CosΦ	1.0
Özellikler		(220 ya da 380V 50Hz)
Yakıt tipi		Dizel
Yakıt tank kapasitesi	lt	16

Motor

Model		186F
Kw (Standby/Prime)		5/4.6
Silindir çapı / yüksekliği	mm	86 x 72
Silindir sayısı		1
Yağ kapasitesi	lt	1.6
Motor tipi		4-Zamanlı, Hava soğutmalı

Boyut

Ağırlık (Kabinli/Kabinsiz)	kg	155/84
E x B x Y (Kabinli/Kabinsiz)	cm	95x56x76/70x47x60